

型号	DCD-PSPS-P	DCD-PSPS-S	DCD-PSPW-P	DCD-PSPW-S	RCD-PC-P	RCD-PC-S	RCD-PCK-P	PCD-PCK-S	RCD-PW-P	RCD-PW-S
除湿能力(设定为30%RH时) ^{※2}	8小时以内								12小时以内	
湿度控制范围 ^{※1}	15%RH / ~室内湿度								120%RH / ~室内湿度	
除湿元件面积	约98cm ²		约147cm ²		约49cm ²			约98cm ²		
材 质	主体 / PMMA(丙烯酸树脂)、框体 / 铝、控制单元 / 钢板、滚轮 / PA(尼龙)制									
外形尺寸	574×524×1770mm		1152×524×1770mm		574×524×1067mm		574×524×1137mm		1152×524×1770mm	
内部尺寸	560×483×1486mm		1138×483×1486mm		560×483×853mm			1138×483×1486mm		
搁板尺寸	490×460mm									
搁板安装间隔	50mm(最小搁板间隔35mm)	50mm(最小搁板间隔40mm)	50mm(最小搁板间隔35mm)	50mm(最小搁板间隔40mm)	50mm(最小搁板间隔35mm)	50mm(最小搁板间隔40mm)	50mm(最小搁板间隔35mm)	50mm(最小搁板间隔40mm)	50mm(最小搁板间隔35mm)	50mm(最小搁板间隔40mm)
搁板规格	强化塑料制(苯乙烯)	不锈钢制(SUS430)	强化塑料制(苯乙烯)	不锈钢制(SUS430)	强化塑料制(苯乙烯)	不锈钢制(SUS430)	强化塑料制(苯乙烯)	不锈钢制(SUS430)	强化塑料制(苯乙烯)	不锈钢制(SUS430)
搁板耐负荷	10kg / 张	20kg / 张	10kg / 张	20kg / 张	10kg / 张	20kg / 张	10kg / 张	20kg / 张	10kg / 张	20kg / 张
滚轮直径	φ65mm(带2处止动器)				—		φ65mm(带2处止动器)			
安全装置	固体高分子电解除湿元件的个别动作异常故障显示功能(短路、断线时)、过电流熔丝									
电 源	AC100V 50/60Hz(电源线:3P插头 约2m(主体已接地))									
功 率	63W		92W		34W			63W		
主 体 重 量	约38kg		约66kg		约25kg			约29kg		约66kg
附 属 品	强化塑料制搁板4张	不锈钢制搁板4张	强化塑料制搁板8张	不锈钢制搁板8张	强化塑料制搁板4张	不锈钢制搁板4张	强化塑料制搁板4张	不锈钢制搁板4张	强化塑料制搁板8张	不锈钢制搁板8张

※1最低湿度控制范围是库内无负荷、室外环境25℃、60%RH时的参考值 / 根据外部气体条件而变化。

※2库内无负荷、室外环境25℃、60%RH的外部气体开放时的参考值 / 根据外部气体条件而变化。

※外形尺寸不含突起部分。